





Ανθεκτικό σε
υψηλές πιέσεις και
κρουστικά φορτία



Ανθεκτικό σε υψηλές
θερμοκρασίες



Αποτελεσματικό
κατά της σκουριάς
και της διάβρωσης



Εξαιρετική αντοχή
στη φθορά



Εξαιρετική αντοχή
στον αφρισμό



ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!

Το ειδικό λιπαντικό για μπάρες κοπής Kverneland Group είναι ένα κορυφαίο, βιομηχανικό λιπαντικό για συστήματα μετάδοσης. Το προϊόν βασίζεται σε ορυκτό λιπαντικό, συμπληρωμένο με 'Ειδικά Πρόσθετα' υψηλής πίεσης.

Να θυμάσαι ότι ένα μηχάνημα συντηρημένο με καλό λιπαντικό μειώνει τη φθορά και τους νεκρούς χρόνους στο χωράφι!

Κωδικός Ανταλλακτικού A142726800

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
DIN 51517-3 CLP
AGMA 9005-E02 (EP)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
ISO 12925-1 Type CKD
5 Liter can

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πυκνότητα στους 15 °C, kg/l	0,891
Ιξώδες 40 °C, mm²/s	150
Ιξώδες 100 °C, mm²/s	14,60
Δείκτης Ιξώδες	95
Σημείο Ανάφλεξης COC, °C	245
Αριθμός Οξέος, mgKOH/g	0,54

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το λιπαντικό για μπάρες κοπής της Kverneland Group μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση όλων σχεδόν των τύπων μετάδοσης με γρανάζια που υπόκεινται σε βαριά και / ή κρουστικά φορτία.